



BOURGEOIS

GLOBAL



EFFIE 230 E-BG

Chauffe-eau thermodynamique
sur air ambiant ou gainable

Grâce à sa capacité de chauffe continue, le chauffe-eau thermodynamique Bourgeois Global EFFIE 230 E-BG permet de couvrir les besoins quotidiens en eau chaude d'une famille jusqu'à 6 personnes.

Simplicité d'utilisation avec sa commande digitale rétro-éclairée et une régulation intelligente avec plusieurs modes de fonctionnement, dont un cycle hebdomadaire anti-legionellose.

5
ans

GARANTIE

Bourgeois Global vous fait bénéficier d'une garantie de 5 ans la cuve et 2 ans pièces.

70%

ÉCONOMIE

Economisez jusqu'à 70% sur votre facture d'eau chaude sanitaire grâce au EFFIE 230 E-BG.

COP
>3

PERFORMANCE

Avec un COP supérieur à 3,6 il restitue 3 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.




ÉCOLOGIQUE

Le chauffe-eau puise les calories disponibles gratuitement toute l'année dans l'air pour chauffer l'eau.

CO²/an

UN CHAUFFE-EAU ÉCOLOGIQUE



Marque française de distributeur

EFFIE 230 E-BG

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou gainable




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant à accumulation à poser au sol.
- Avec résistance de secours de 1450 W.
- Fonctionnement sur air ambiant ou Ø160 .
- Mode anti-legionnelle.
- Compresseur rotatif.
- Cuve en acier émaillée, protection par anode en magnésium.
- Evaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium.
- Condenseur en cuivre situé autour de la cuve.
- **Commande digitale rétro éclairée** et une **régulation intelligente** avec plusieurs modes de fonctionnement.
- Circuit frigorifique prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité V40 Mix (L)	230
Cycle de soutirage	L
Capacité de production journalière (7°/15°c) (L)	360 / 490
Puissance électrique absorbée (We)	555
Volume minimum local d'installation (m ³)	15
COP à temp. entrée d'air + 15°C	3,6 ⁽¹⁾
Puissance résistance électrique (W)	1450
Tension d'alimentation/disjoncteur (V/A)	230 V / Mono16
Capacité de réserve (L)	180
Durée de mise en température th (7° C/15° C) (h)	11h50 / 7h54 ⁽¹⁾
Fluide frigorigène R 134 A (kg)	1
Pression acoustique (dB(A))	46,2
Poids à vide (kg)	107

(1) Valeurs suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/B



BOURGOIS
GLOBAL

www.bourgeoisglobal.com
 Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion 31100 TOULOUSE